

FIREGRIP 2.0/FIREGRIP 2.0 short black

Feuerwehr-Schutzhandschuhe aus Leder gemäß EN 659:2003+A1:2089 und EN 420:2003+A1:2009

MODELL: FIREGRIP 2.0 long

LEISTUNGSDATEN



ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

Centexbel-Textile Competence Centre
Technologiepark 7-B-9052 Gent
Identifikationsnummer der notifizierten Stelle NB 0493

TECHNISCHE ANGABEN

- Innenhand u. Handrücken aus spezialgegerbtem, waschbarem Shearguard® Rindsplattleder
- Oberhand aus KEVLAR®/ Glasfaser mit zusätzlichem PANOX®-Fireblocker (flammfester Spezialtextilie)
- PANOX®-Knöchelschutz
- Porelle® - Membrane als Nässesperre (wasserdicht und atmungsaktiv) und Schutz vor Bakterien, Blut und Chemikalien
- Fingerschichtel aus WR Rehlleder beschichtetem Nomex® (orangefarbig)
- Verstärkung im Knöchel- und Handflächen-Bereich
- Futtermaterial aus KEVLAR® Mineralfaser mit Glasfaser als Schnittschutz und Wärmeisolierung
- Nomex® Strickbund (alternativ: Lederstulpe)
- Eingenähter elastischer Gummizug im Handgelenkbereich
- Vorgekrümmte anatomische Passform

MODELL: FIREGRIP 2.0 short



HERSTELLER ART. - NR.

FIREGRIP 2.0 short / long / / FIREGRIP 2.0 short black

MATERIAL

Nomex®, KEVLAR®, Rindsplattleder

GRÖSSEN

6 - 12

EINSATZBEREICHE

Innenangriff, Techn. Hilfe

MODELL: FIREGRIP 2.0 short black



LEISTUNGSTUFEN

	ANFORDERUNG	ERGEBNIS
Abriebfestigkeit	3	4
Schnittfestigkeit	2	5
Weiterreißfestigkeit	3	4
Stichfestigkeit	3	4
Fingerfestigkeit	1	2
Brennverhalten	4	erfüllt
Konvektive Hitze	min. 13.0s	erfüllt
Strahlungswärme	min. 22.0s	erfüllt
Kontaktwärme, trocken 250°	min. 10,0s	erfüllt
Kontaktwärme, nass 250°	min. 10,0s	erfüllt
Hitzeschrumpf	<_5%	erfüllt
Nahtfestigkeit	min. 350 N	erfüllt
Ausziehen Handschuh, trocken	<_3s	erfüllt
Ausziehen Handschuh, nass	<_3s	erfüllt
Chemikaliendurchdringung	keine Penetration	erfüllt

GRÖSSENKENNZEICHNUNG

KATEGORIE

KATEGORIE III

BEISPIEL: Grösse 6 orange

GRÖSSE	
6	orange
7	grün
8	blau
9	rot
10	schwarz
11	hellbraun
12	lila

EN - NORM


EN 659:2003+A1:2008 und EN 420:2003+A1:2009

PIKTOGRAMME



SONSTIGES

Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°C



(Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 - bis zu 25 Waschungen)



• gemäß Waschgutachten Lars Reuter (Textilreiniger-Meister, Hamburg)

Die Konformitätserklärung finden sie unter penkert.com