

GEBRAUCHSANWEISUNG

FIREDEVIL 911 X-TREME 2.0

ANLEITUNG-INFORMATION ZUR BENUTZUNG

MODELL: FIREDEVIL 911 X-TREME 2.0 long



MODELL: FIREDEVIL 911 X-TREME 2.0 short



FEUERWEHRSSCHUTZHANDSCHUH NACH EN 659:2003+A1:2008

- Unterhand: Perlfang-Strickware aus 100% Para-Aramid mit flammfester Silikon-Carbon Beschichtung
- Oberhand, Daumenrücken sowie Schichtel: Perlfang-Strickware aus 60% PBI®gold und 40% Para-Aramid
- Stulpe: Köpergewebe 2/2 aus 100% Para-Aramid
- Porelle®- Nässesperre (winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Schnittschutz und Wärmeisolierung im kompletten Handteil (Doubleface- Strickware aus Para-Aramid und Polyglas mit einem Vlies vernadelt)
- Geraffte Abpolsterungen im Finger-, Daumen-und Knöchelbereich
- Feuerfeste Strickstulpe
- Umlenkbarer Klettverschluss
- Karabinerhaken & Öse zur Befestigung am Koppel

Die Schutzhandschuhe erfüllen die Forderungen der europäischen PSA- Verordnung (EU) 2016/425 und schützt vor Risiken, die durch die bei der Zertifizierung zugrundeliegenden Normen abgedeckt sind. Angewendete Normen sind die EN 659:2003+A1:2008 (Feuerwehrschtzhandschuhe) und die EN 420:2003+A1:2009

BESCHREIBUNG

Der FIREDEVIL 911 X-TREME 2.0 ist die Weiterentwicklung des FIREDEVIL PREMIUM – dem Schutzhandschuh für extreme Feuerwehreinsätze. Er zählt zum innovativsten und sichersten Feuerwehrhandschuh am deutschen Markt.

Er schützt vor extrem thermischer Belastung sowie gegen mechanische Risiken. Die Schrumpfung, selbst bei direkter Beflammung ist minimal. Es findet kein Verhärten der textilen Materialien, wie bei den meisten Feuerwehrhandschuhen statt.

Die Handschuhe sind erhältlich in den Größen 5 - 13.

ANWENDUNG

1. Die Handschuhe sollten Ihrem Einsatzzweck entsprechend genutzt werden.
2. Vor jedem Gebrauch sollten die Handschuhe auf mögliche Schäden hin untersucht werden.
3. Beschädigte Handschuhe reduzieren die schützenden Eigenschaften. Die Handschuhe sollten sauber gehalten werden.
4. Handschuhe die nass geworden sind dürfen nicht mit Hilfe von Heizgeräten getrocknet werden.
5. Unsachgemäße Benutzung der Handschuhe kann zu ernsthaften Verletzungen oder Verbrennungen führen. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

Bitte beachten Sie als Verwender der Handschuhe folgende Hinweise: Die Handschuhe sind nur ein Teil der Schutzausrüstung für den Einsatz. Sie schützen die Hände gegen Hitze und Feuer. Sie dürfen aber nicht mit offenen Flammen in Kontakt kommen.

Gleichzeitig schützen die Handschuhe gegen mechanische Risiken die die hier zugrundeliegenden Normen abdecken. In den Fällen, in denen ein Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen, sollten keine Handschuhe getragen werden.

TECHNISCHE DATEN

| | ANFORDERUNG | ERGEBNIS |
|------------------------------|-------------------|----------|
| Abriebfestigkeit | 3 | 3 |
| Schnittfestigkeit | 2 | 5 |
| Weiterreißfestigkeit | 3 | 4 |
| Stichfestigkeit | 3 | 3 |
| Fingerfertigkeit | 1 | 5 |
| Brennverhalten | 4 | 4 |
| Konvektive Hitze | min. 13.0s | erfüllt |
| Strahlungswärme | min. 22.0s | erfüllt |
| Kontaktwärme, trocken 250° | min. 10,0s | erfüllt |
| Kontaktwärme, nass 250° | min. 10,0s | erfüllt |
| Hitzeschrumpf | <_5% | erfüllt |
| Nahtfestigkeit | min. 350 N | erfüllt |
| Ausziehen Handschuh, trocken | <_3s | erfüllt |
| Ausziehen Handschuh, nass | <_3s | erfüllt |
| Chemikaliendurchdringung | keine Penetration | erfüllt |

GEBRAUCHSANWEISUNG

FIREDEVIL 911 X-TREME 2.0

ANLEITUNG-INFORMATION ZUR BENUTZUNG

ZERTIFIZIERUNG

Notifizierte Stelle für persönliche Schutzausrüstung (PSA):
Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein
D-74357 Bönningheim
Identifikationsnummer der notifizierte Stelle NB 0555
Prüfbericht Nr. 16.1.72.0499

HANDSCHUHGRÖSSEN

Die Handschuhgrößen entsprechen dem Anwendungszweck.
Die Handschuhe bedecken die Hand und je nach Stulpenlänge Teile des Unterarms.


LAGERUNG

In belüftetem Raum, möglichst lichtgeschützt und trocken, lagern

HAFTUNG

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch einen nicht zielgerichteten Einsatz der PSA oder durch jeden Einsatz, der nicht 100% mit den u.a. Gebrauchsanweisungen übereinstimmt entstanden sind. Für weitere Informationen bezüglich der Pflegevorschriften, der Reparatur und den sicheren Entsorgungsmethoden nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

WASCHANLEITUNG



• gemäß Waschgutachten Lars Reuter (Textilreiniger-Meister, Hamburg)

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Konformitätserklärung zu diesem Schutzhandschuh finden Sie unter: www.penkert.com

August Penkert GmbH
Xantener Str. 12
45479 Mülheim (Ruhr)
Deutschland

Fon: 0208-41969-0
Fax: 0208-41969-22
E-Mail: mail@penkert.com
Postfach 10 15 24

REINIGUNGSHINWEIS

Entnehmen Sie bitte dem eingenähten Kennzeichnungsetikett

ALLGEMEINER HINWEIS

Die im Untersuchungsbericht genannten Ergebnisse basieren auf Laborprüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden.

Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.

Der Handschuh bietet Schutz gegen Durchstechen mit spitzen Gegenständen im Sinne der DIN EN 388:2016, es besteht aber kein Schutz gegen spitze Objekte wie z.B. Injektionsnadeln.

Der Handschuh bietet einen gewissen Schutz bei versehentlichem Kontakt mit Chemikalien, er stellt aber keinen Schutzhandschuh gegen Chemikalien und Mikroorganismen im Sinne der EN ISO 374-1:2016+A1:2018 dar.

Wir weisen ferner darauf hin, dass Feuerwehrschtzhandschuhe mit den Ärmeln der Schutzkleidung zusammenpassen sollten, so dass die Haut nicht frei liegt, wenn die Arme ausgestreckt werden.

KONTROLLE

Eine optische Kontrolle auf Verschmutzung und Beschädigungen ist unerlässlich.

Beschädigte Handschuhe sind auszumustern.

Die Verfallszeit ist vom Grad des Verschleißens, der Nutzung und des Einsatzbereichs abhängig.

Die Bekleidung ist ab Herstellungsdatum mindestens 5 Jahre haltbar.

Die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise/Vorschriften sowie die individuelle Beanspruchung im Gebrauch können die Haltbarkeit der PSA reduzieren.

PIKTOGRAMME



EN 420:2003+A1:2009



EN 659:2003+A1:2008



August Penkert
Schutzhandschuhe seit 1967
www.penkert.com